

IDEAL 2360 coupe fibres



- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Ouverture de 240 mm
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Moteur monophasé silencieux de 390 Watt
- Volume de réception de 35 litres - sac plastique permanent
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Réducteur étanche et robuste
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité et en super micro coupe pour une confidentialité extrême.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon les normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillon de fibres



Coupe fibres 4 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Documents internes.



EASY_SWITCH



Volet de sécurité électronique

N° article	Désignation	Code EAN
2360 4111	IDEAL 2360 C/F 4 mm	4019364545115

Options et fournitures


N° article	Désignation
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Caractéristiques techniques

- Ouverture : 240 mm
- Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
 - 15-17 feuilles en fibres de 4 mm
 - Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,10 m/s
- Dimensions : H 630 x L 395 x P 295 mm
- Moteur : 390 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 35 litres
- Poids : 19,5 kg
- Coloris : gris clair

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques

IDEAL 2360 coupe croisée



- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Ouverture de 240 mm
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Moteur monophasé silencieux de 390 Watt
- Volume de réception de 35 litres - sac plastique permanent
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Réducteur étanche et robuste
- Existe aussi en version coupe fibres et en super micro coupe pour une confidentialité extrême.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon les normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



EASY_SWITCH



Volet de sécurité électronique

Echantillon de particules



Coupe croisée 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
Documents confidentiels ou secrets.



Coupe croisée 4 x 40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.

Caractéristiques techniques


- Ouverture : 240 mm
- Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
 - 10-12 feuilles en particules 2 x 15 mm Niveau de sécurité DIN 4
 - 13-15 feuilles en particules 4 x 40 mm Niveau de sécurité DIN 3
- Vitesse de passage : 0,05 m/s
- Dimensions : H 630 x L 395 x P 295 mm
- Moteur : 390 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 35 litres
- Poids : 20 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2360 1111	IDEAL 2360 C/C 2 x 15 mm	4019364545313
2360 9111	IDEAL 2360 C/C 4 x 40 mm	4019364545511

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

IDEAL 2360 super micro coupe




- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Ouverture de 240 mm
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Moteur monophasé silencieux de 390 Watt
- Volume de réception de 35 litres - sac plastique permanent
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.
- Réducteur étanche et robuste
- Existe aussi en version coupe fibres et en coupe croisée.

Garantie de 2 ans sur les cylindres de coupe, selon les normes d'utilisation.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



Echantillons de particules



Super micro coupe 0,8 x 5 mm "Niveau 6" Documents classés secret-défense.



EASY_SWITCH



Volet de sécurité électronique

Caractéristiques techniques

- Ouverture : 240 mm
- Capacité (A4, 70 g/m², selon norme DIN 32757) :
 - 3-5 feuilles en particules de 0,8 x 5 mm
 - "Niveau 6" (ceci n'est pas un niveau de sécurité selon la norme DIN 32757)
- Vitesse de passage : 0,05 m/s
- Dimensions : H 630 x L 395 x P 295 mm
- Moteur : 390 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 35 litres
- Poids : 20 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2360 7111	IDEAL 2360 super micro coupe 0,8 x 5 mm	4019364545610

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques