



# IDEAL 2403 coupe fibres



EASY\_SWITCH



Destruction de cédéroms

| N° article | Désignation         | Code EAN      |
|------------|---------------------|---------------|
| 2403 4111  | IDEAL 2403 C/F 4 mm | 4019364555114 |

Options et fournitures

| N° article | Désignation                                      |
|------------|--|
| 9000 610   | Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml |

- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
  - volet de sécurité électronique
  - commande électronique multi-fonctions EASY\_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
  - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
  - arrêt automatique en cas de sac plein
  - protection électronique de la porte par contact magnétique
  - double protection thermique du moteur
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Ouverture de 240 mm
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Moteur monophasé silencieux de 580 Watt
- Volume de réception de 35 litres - sac plastique permanent
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Réducteur étanche et robuste
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillon de fibres



Coupe fibres 4 mm  
Niveau de sécurité DIN 2  
Documents internes.

## Caractéristiques techniques

- Ouverture : 240 mm
- Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup> selon norme DIN 32757) :
  - 22-24 feuilles en fibres de 4 mm
  - Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,1 m/s
- Dimensions : H 630 x L 395 x P 295 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 35 litres
- Poids : 21 kg
- Coloris : gris clair

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques

# IDEAL 2403 coupe croisée



EASY\_SWITCH

- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
  - volet de sécurité électronique
  - commande électronique multi-fonctions EASY\_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
  - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
  - arrêt automatique en cas de sac plein
  - protection électronique de la porte par contact magnétique
  - double protection thermique du moteur
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Ouverture de 240 mm
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Moteur monophasé silencieux de 580 Watt
- Volume de réception de 35 litres - sac plastique permanent
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Réducteur étanche et robuste
- Existe aussi en version coupe fibres.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

### Echantillon de particules



Coupe croisée 2 x 15 mm  
Niveau de sécurité DIN 4  
Documents confidentiels ou secrets.



Coupe croisée 4 x 40 mm  
Niveau de sécurité DIN 3  
Documents confidentiels.

### Caractéristiques techniques

- Ouverture : 240 mm
- Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup> selon norme DIN 32757) :
  - 11-13 feuilles en particules 2 x 15 mm  
Niveau de sécurité DIN 4
  - 16-18 feuilles en particules 4 x 40 mm  
Niveau de sécurité DIN 3
- Vitesse de passage : 0,1 m/s
- Dimensions : H 630 x L 395 x P 295 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 35 litres
- Poids : 21,5 kg
- Coloris : gris clair

| N° article | Désignation              | Code EAN      |
|------------|--------------------------|---------------|
| 2403 1111  | IDEAL 2403 C/C 2 x 15 mm | 4019364555312 |
| 2403 9111  | IDEAL 2403 C/C 4 x 40 mm | 4019364555510 |

### Options et fournitures

| N° article | Désignation                                      |
|------------|--|
| 9000 610   | Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml |