

IDEAL 2501 coupe fibres




- Ouverture confortable de 260 mm, adaptée aux listings de format A4 avec bandes caroll
- Commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Dispositif d'accrochage pour sac plastique
- Bloc de coupe sûr et robuste acceptant trombones et agrafes
- Existe aussi en coupe croisée pour plus de confidentialité.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



EASY_SWITCH



Destruction de cédéroms

Echantillon de fibres



Coupe fibres 4 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Documents internes.

Caractéristiques techniques

- Ouverture : 260 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 21-23 feuilles en fibres de 4 mm
 - Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,1 m/s
- Dimensions : H 720 x L 500 x P 377 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 75 litres
- Poids : 27 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2501 4111	IDEAL 2501 C/F 4 mm	4019364571114

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 405	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 650
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

IDEAL 2501 coupe croisée



- Ouverture confortable de 260 mm, adaptée aux listings de format A4 avec bandes caroll
- Commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Dispositif d'accrochage pour sac plastique
- Bloc de coupe sûr et robuste acceptant trombones et agrafes
- Existe aussi en coupe fibres.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



EASY_SWITCH

Echantillons de particules



Coupe croisée 4 x 40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.



Coupe croisée 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
Documents confidentiels ou secrets.

Caractéristiques techniques

- Ouverture : 260 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 16-18 feuilles en particules de 4 x 40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
 - 10-12 feuilles en particules de 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
- Vitesse de passage : 0,1 m/s
- Dimensions : H 720 x L 500 x P 377 mm
- Moteur : 580 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 75 litres
- Poids : 27,5 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2501 1111	IDEAL 2501 C/C 2 x 15 mm	4019364573118
2501 9111	IDEAL 2501 C/C 4 x 40 mm	4019364574115

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 405	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 650
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml