


IDEAL 3103 coupe fibres




- Ouverture de 310 mm adaptée au format A3
- Commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Cadre porte-sac sur glissières télescopiques
- Important volume de réception de 140 litres
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



EASY_SWITCH



Destruction de cédéroms

Echantillon de fibres



Coupe fibres 4 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Documents internes.

Caractéristiques techniques

- Ouverture : 310 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 24-26 feuilles en fibres de 4 mm
 - Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage: 0,12 m/s
- Dimensions : H 930 x L 538 x P 470 mm
- Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 140 litres
- Poids : 49,5 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
3103 4111	IDEAL 3103 C/F 4 mm	4019364618116

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

IDEAL 3103 coupe croisée



- Ouverture de 310 mm adaptée au format A3
- Commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Cadre porte-sac sur glissières télescopiques
- Important volume de réception de 140 litres
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Existe aussi en version coupe fibres.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillons de particules



Coupe croisée 2x15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
Documents confidentiels ou secrets.



Coupe croisée 4x40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.



EASY SWITCH

N° article	Désignation	Code EAN
3103 1111	IDEAL 3103 C/C 2 x 15 mm	4019364619113
3103 9111	IDEAL 3103 C/C 4 X 40 mm	4019364619212

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Caractéristiques techniques

- Ouverture : 310 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 10-12 feuilles en particules de 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
 - 18-20 feuilles en particules de 4 x 40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
- Vitesse de passage : 0,12 m/s
- Dimensions : H 930 x L 538 x P 470 mm
- Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 140 litres
- Poids : 49,5 kg
- Coloris : gris clair

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques