

IDEAL 3803 coupe fibres



- Ouverture de 380 mm, particulièrement adaptée aux listings de 375 mm
- Commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Cadre porte-sac sur glissières télescopiques
- Important volume de réception de 160 litres
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité.


Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.


Echantillon de fibres



Coupe fibres 4 mm
Niveau de sécurité DIN 2
Documents internes.



EASY_SWITCH



Destruction de cédéroms

Caractéristiques techniques

- Ouverture : 380 mm
- Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 22-24 feuilles en fibres de 4 mm
 - Niveau de sécurité DIN 2
- Vitesse de passage : 0,12 m/s
- Dimensions : H 955 x L 615 x P 470 mm
- Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 160 litres
- Poids : 60,5 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
3803 4111	IDEAL 3803 C/F 4 mm	4019364643118

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 408	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1350
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

IDEAL 3803 coupe croisée



- Ouverture de 380 mm, particulièrement adaptée aux listings de 375 mm
- Commande électronique multi-fonctions EASY_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
 - volet de sécurité électronique
 - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
 - arrêt automatique en cas de sac plein
 - protection électronique de la porte par contact magnétique
 - double protection thermique du moteur
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Cadre porte-sac sur glissières télescopiques
- Important volume de réception de 160 litres
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Existe aussi en version coupe fibres.

Garantie pièces : 5 ans sur cylindres de coupe selon les normes d'utilisation, 2 ans sur autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Echantillons de particules



Coupe croisée 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4
Documents confidentiels ou secrets.



Coupe croisée 4 x 40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Documents confidentiels.



EASY_SWITCH

N° article	Désignation	Code EAN
3803 1111	IDEAL 3803 C/C 2 x 15 mm	4019364645112
3803 9111	IDEAL 3803 C/C 4 x 40 mm	4019364646119

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 408	Pochette de 100 sacs plastiques, réf 1350
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

Caractéristiques techniques

Ouverture : 380 mm
 Capacité (A4, 70 g/m² selon norme DIN 32757) :
 - 10-12 feuilles en particules de 2 x 15 mm
 Niveau de sécurité DIN 4
 - 17-19 feuilles en particules de 4 x 40 mm
 Niveau de sécurité DIN 3
 Vitesse de passage : 0,12 m/s
 Dimensions : H 955 x L 615 x P 470 mm
 Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection thermique
 Niveau sonore sans papier : 55 dB
 Capacité du réceptacle : 160 litres
 Poids : 61 kg
 Coloris : gris clair

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques