

EBA 551-06 LT



Commande électronique programmable EP.



Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- clavier 10 touches
- **9 programmes de 9 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **auto-diagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur.

N° article	Désignation	Code EAN
244 0022 2744	EBA 551-06 LT	4018351003713

Options et fournitures

N° article	Désignation
3244 7027	Jeu de 2 tables latérales
3244 4015	Lame de rechange en acier HSS
4244 1209	Jeu de 10 réglettes

De par leurs performances et équipements, les modèles hydrauliques EBA s'avèrent indispensables comme massicots de précision dans une imprimerie intégrée, un service prépresse, un copy-shop, ou comme massicot d'appoint dans une imprimerie professionnelle.

- Tables soufflantes avant et arrière
- Barrage immatériel par cellules sur la table avant
- Commande électronique programmable EP
- Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière
- Entraînement hydraulique des presse et lame
- Pression réglable de 200 à 1100 daN, avec affichage
- Matérialisation optique et mécanique (descente de presse au pied) de la ligne de coupe
- Carter de protection arrière
- Commande bi-manuelle temporisée
- Retour automatique de la lame et de la presse
- Interrupteur principal cadenassable
- Châssis et table arrière en fonte
- Lame en acier de qualité HSS
- Massicot monté sur roulettes
- Platine de presse de série
- Tables latérales en option
- Existe aussi en modèle sans tables soufflantes avant/arrière (EBA 551-06, sur demande).

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Garantie pièces : 2 ans.

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 550 mm
 Capacité de coupe : 92/95 mm
 Coupe minimale : 32 mm/60 mm*
 Profondeur de la table avant/arrière : 460/570 mm
 Dimensions : H 1370 x L 1070/1630** x P 1400 mm
 Alimentation électrique : 230 V / 50Hz
 Puissance totale des moteurs : 1,5 kW
 Poids : 350 kg
 Coloris : gris clair

* avec platine de presse

** avec tables latérales (en option)

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques