

# IDEAL 4215



Ce massicot électrique dispose d'une tenue professionnelle et de nombreux équipements à vous couper le souffle.


- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
  - carter de protection pivotant sur la table avant et contrôlé électroniquement
  - carter de protection transparent sur la table arrière
  - interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
  - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
  - commande basse tension 24V
  - système d'entraînement breveté IDEAL
  - retour automatique de la lame de n'importe quelle position
  - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
  - remplacement aisé de la lame par l'avant grâce à un dispositif protégeant le tranchant, sans démonter les carter
  - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Coupe de piles de papier (env. 500 feuilles 70 g/m<sup>2</sup>) ou des brochures reliées jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- Lame de qualité supérieure en acier de Solingen
- Porte-lame tout en acier
- Dispositif de pression rapide par levier breveté
- Butée latérale précise
- Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle
- Affichage digital des dimensions, en mm ou en pouces
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes pour un éclairage puissant (LED)
- Construction stable entièrement métallique
- Existe en version de table, sur stand métallique et sur meuble.

Garantie pièces : 2 ans.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



Carter de protection avant



Carter de protection arrière



Affichage digital des dimensions

N° article	Désignation	Code EAN
4215 1011	IDEAL 4215 de table	4019364302015
4215 1012	IDEAL 4215 sur stand métallique	
4215 1013	IDEAL 4215 sur meuble	

### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 121	Lame de rechange pour IDEAL 4215
9000 221	Jeu de 10 réglettes pour IDEAL 4215
4205 1100	Stand métallique pour IDEAL 4215
4215 1100	Meuble pour IDEAL 4215

### Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 430 mm  
 Capacité de coupe : 40 mm  
 Coupe minimale : 35 mm  
 Profondeur de la table : 390 mm  
 Dimensions : H 360/1055\*/1080\*\* x L 640 x P 695 mm  
 Alimentation : 230 V / 50 Hz  
 Puissance moteur 0,45 kW  
 Poids : 80/88\*/112\*\* kg  
 Coloris : gris clair.

\* sur stand métallique  
 \*\* sur meuble

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques